


# HCL-PRESSE FÜR LEICHTBAUMATERIALIEN



# HCL PRESSE FÜR LEICHTBAU- MATERIALIEN



Hydraulikpresse für die Umformung von Verbundmaterial.

Dieses neue Konzept hat die folgenden Vorteile:

- Schnelle Schließgeschwindigkeit des Stößels
- Kurze Druckaufbauzeit der Umformzylinder
- Reduzierter Energieverbrauch
- Reduzierte Pressenhöhe
- Integrierte Parallelitätsüberwachung
- Elektronische Überwachung des Ziehkissens

Typ	HCL		600	1000	1500	2000	2500	3000	3600
<b>Presskraft</b>									
	Anpressdruck	kN	6.000	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000	36.000
<b>Abmessungen</b>									
	Abmessungen Tisch	mm		2.000 x 1.400	2.400 x 1.600	2.800 x 1.800			
			2.000 x 1.400	2.400 x 1.600	2.800 x 1.800	3.200 x 2.200	3.200 x 2.200	3.200 x 2.200	3.200 x 2.200
			2.400 x 1.600	2.800 x 1.800	3.200 x 2.200	3.600 x 2.400	3.600 x 2.400	3.600 x 2.400	3.600 x 2.400
	Einbauhöhe	mm	1.600 (2.000)	2.000 (2.400)	2.400 (2.800)	2.400 (2.800)	2.600 (3.000)	2.600 (3.000)	2.600 (3.000)
	Stößelhub	mm	1.000 (1.400)	1.400 (1.800)	1.600 (2.000)	1.600 (2.000)	1.800 (2.200)	1.800 (2.200)	2.000 (2.400)
	Arbeitshub	mm	50 (300)	50 (300)	50 (300)	50 (300)	50 (300)	50 (300)	50 (300)
<b>Geschwindigkeiten</b>									
	Geschwindigkeit Schließen	mm/s	400 (1000)	400 (1000)	400 (1000)	400 (1000)	400 (1000)	400 (1000)	400 (1000)
	Geschwindigkeit Pressen	mm/s	1-25 (1-80)	1-25 (1-80)	1-25 (1-80)	1-25 (1-80)	1-25 (1-80)	1-25 (1-80)	1-25 (1-80)
	Geschwindigkeit Öffnen	mm/s	300 (800)	300 (800)	300 (800)	300 (800)	300 (800)	300 (800)	300 (800)